

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
№ 113-20**

*Данный документ содержит технические требования, предъявляемые
к товару/материалам, а также описание необходимых работ/услуг, которые должны составить часть направляемой оферты*

НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование продукции	Загущающая присадка
Назначение	Для производства готовых масел
Вид готового масла	Масла гидравлические
Уровень качества масла	L-HS по ISO 6743-4

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические (описание, параметры, показатели, наличие одобрений)

- Наличие отчетов об испытаниях готовых масел ПАО "НК "Роснефть", произведенных с вовлечением закупаемой загущающей присадки, на соответствие требованиям нормативной документации.
- Наличие на Заводе, для которого осуществляется закупка загущающей присадки, акта* постановки на производство товарных масел с её вовлечением.

Ключевые показатели гидравлического масла с закупаемой загущающей присадкой:

Показатель	Значение		Метод испытания
	VG 32	VG 46	
1. Вязкость кинематическая при температуре: 40 °С, мм ² /с, в пределах минус 25 °С, не более минус 30 °С, не более	28,8 - 35,2 - 1000	41,4 - 50,6 1000 -	ASTM D445
2. Индекс вязкости, не менее	260,00		ASTM D2270
3. Температура застывания, °С, не выше	минус 60	минус 55	ASTM D97
4. Температура вспышки, °С, не ниже	100,00	105,00	ASTM D92

Нормативные требования к продукции:**

- Нормативный документ (Спецификация, ТУ, СТО) на загущающую присадку;
- SDS*** (в соответствии с требованиями REACH);
- Подтверждение инвентаризации химической продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 041/2017 (выписка из реестра химических веществ/ PrtSc из личного кабинета/ иные формы подтверждения).

* оформление акта постановки на производство осуществляется после получения отчетов о проведении с положительными результатами квалификационных/приёмочных испытаний образцов товарной продукции ПАО "НК "Роснефть" с вовлечением закупаемой загущающей присадки.

Производитель/поставщик предоставляет в адрес ООО "РН-Смазочные материалы" образцы присадки (не более трех образцов из разных партий) для проведения испытаний.

Объем предоставляемых образцов не менее 5 кг каждого (на усмотрение ООО "РН-Смазочные материалы").

** обязательно предоставление копий документов на русском языке.

*** для отечественной продукции предоставляется паспорт безопасности (ГОСТ 30333).