

**Техническое задание  
на порошковый передвижной огнетушитель ТЗ**

<b>Назначение:</b>	Передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара классов А, В, С, Е человеком за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества. Конструкция передвижного огнетушителя должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037.
<b>Технические характеристики:</b>	Передвижной огнетушитель должен иметь: <ul style="list-style-type: none"><li>• рабочий диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50°С</li><li>• ранг тушения модельного очага – 10А</li><li>• масса заряда, 70±2,5 кг</li><li>• рабочее давление, 1,6±0,2 МПа</li><li>• длина выброса, 6 м, не менее</li><li>• время работы не менее 20 сек,</li><li>• габариты, 400×1290 мм</li><li>• масса, 95,4 кг, не более</li><li>• вытесняющий газ, воздух</li></ul>
<b>Комплектность:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Порошковый передвижной огнетушитель – 1 шт.</li><li>2. Гибкий шланг длиной не менее 3 метров, сохраняющий гибкость во всем диапазоне рабочих температур;</li><li>3. Колеса, обеспечивающие удобство при перекатывании огнетушителя.</li></ol>
<b>Требования к технической документации:</b>	Комплект технической документации: <ul style="list-style-type: none"><li>- паспорт;</li><li>- сертификат качества;</li><li>- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.</li></ul> Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.
<b>Требования к сервису, гарантии:</b>	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет. Перезарядка не реже чем 1 раз в 5 лет.